

ROTHBUCHER SYSTEME

Rothbucher Systeme, Reichenhaller Str. 109A, D-83435 Bad Reichenhall

REICHENHALLER STR. 109A
D-83435 BAD REICHENHALL

TEL. +49(0)8651 2749

FAX +49(0)8651 3090

MOBIL +49(0)171 7314961

e-mail rs@meterriss.de

URL www.meterriss.de

USt-IdNr. DE 165215982

Technisches Datenblatt

RSMK-FIX Hochwertiger Kleb- und Dichtstoff auf Basis von MS-Polymer


Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.

Basis	Modifizierte MS – Polymere
Konsistenz	thixotrop
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +40 °C
Farbe	weiß
Hautbildung	10 Minuten
Durchhärtengeschwindigkeit	3mm/24 Stunde
Dichte	1569 kg/m ³
Hautbildungszeit (23°C 55%RF)	10 bis 15 Minuten
Zugfestigkeit (DIN 53504)	2,18 MPa
Temperaturbeständigkeit (nach Aushärtung)	-40°C bis +100°C
kurzfristige Temperaturbeständigkeit (2 bis 3 Stunden)	+120 °C
Härte Shore A DIN 53505	58
E-Modul bei 100% Dehnung	1,39 Mpa
Bruchdehnung: (DIN 53504)	335%
Lagerzeit (bei +5 - +25°C)	12 Monate

Deutschland
HypoVereinsbank
IBAN: DE79 7102 0072 0003 3493 30
SWIFT (BIC): HYVEDEMM410

Deutschland
Volksbank
IBAN: DE87 7109 0000 0001 0556 74
SWIFT (BIC): GENODEF1BGL

Österreich
P.S.K.
IBAN: AT68 6000 0000 8204 4534
SWIFT (BIC): OPSKATWW



ROTHBUCHER SYSTEME

Rothbacher Systeme, Reichenhaller Str. 109A, D-83435 Bad Reichenhall

REICHENHALLER STR. 109 A
D-83435 BAD REICHENHALL

TEL. +49(0)8651 2749

FAX +49(0)8651 3090

MOBIL +49(0)171 7314961

e-mail rs@meterriss.de

URL www.meterriss.de

USt-IdNr. DE 165215982

RSMK-FIX:

- haftet sofort
- ist die neue Generation des Montageklebers.
- härtet schnell durch
- ist sehr gut geeignet für Natursteine
- schrumpft nicht
- ist frei von Isocyanat, Phtalat, Lösungsmittel und Silikon
- hat eine sehr hohe Anfangshaftung, Verklebung von schweren Teilen an vertikalen Stellen und Deckenmontage.
- ersetzt herkömmliche Befestigungen – Schrauben, Nieten oder Schweißen.
- ist geruchlos
- ist beständig gegen z.B. Witterung, UV Strahlung, Wasser, Chlor usw.
- Ist pilzhemmend
- verbindet schnell, einfach und kostengünstig viele Medien

Anwendungsbeispiele:

Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit und untereinander Im Dachdeckerhandwerk (Bitumen verträglich), Blechverarbeitung, Apparatebau, Klimatechnik, Yacht/Bootsbau, Karosserie, Fahrzeugbau und Fensterbau. Verklebung von Stein, Beton, Spiegel, Naturstein, Gips, Polycarbonat, PSPU, PVC, Kunststoff, Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, Stahl, Holz und Glas. RSMK-FIX ist silikonfrei. Ein Klebstoff, welcher eine noch nie da gewesene Anfangshaftung aufweist. Mit RSMK-FIX ist es möglich auch schwere Teile wie z.B. Steine, Holz, Fliesen und Metalle zu verkleben, wo herkömmliche Klebstoffe nachgeben und abrutschen. RSMK-FIX ist pilzhemmend.

Verarbeitungshinweise:

Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein. RSMK-FIX einseitig auftragen, Teile positionieren und fest anpressen. Die Haftung erfolgt sofort.

RoHS konform

Verpackungseinheit:

12 Kartuschen á 450 g

Deutschland
HypoVereinsbank
IBAN: DE79 7102 0072 0003 3493 30
SWIFT (BIC): HYVEDEMM410

Deutschland
Volksbank
IBAN: DE87 7109 0000 0001 0556 74
SWIFT (BIC): GENODEF1BGL

Österreich
P.S.K.
IBAN: AT68 6000 0000 8204 4534
SWIFT (BIC): OPSKATWW