

PNTL45 Fliesenleger-Laser mit 45° Linie

Merkmale

- Kompaktes Gerät mit einfacher Bedienung
- Durchgehende Laserlinien (Arbeit ohne weitere Hilfsmittel)
- Zwei Röhrenlibellen
- Zwei Justierfüße zur Nivellierung auf unebenen Oberflächen
- 5 mm Abstand zum Boden, dadurch ist das Ansetzen der Fliesen auch unter dem Gerät möglich
- Handempfänger-Modus
- Ideal für alle Fliesenleger-Arbeiten

Technische Daten 213-PNTL45


| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Nivelliergenauigkeit | ± 1,0 mm / 1 m |
| Winkelgenauigkeit | ± 2,5 mm / 10 m |
| Arbeitsbereich | 10 m. Bis zu 40 m mit Handempfänger |
| Laserklasse | 2M (635 nm) |
| Laserlinien | 5 |
| Stromversorgung | 3x 1,5 AA Batterien (für ca. 10 h) |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +45°C |
| IP-Schutzgrad | IP55 außer Batteriegehäuse |

Bedienung per Knopfdruck


- 1x: 2 Laserlinien im 90° Winkel
- 2x: 3 Laserlinien im 45° Winkel
- 3x: 5 Laserlinien, zusätzlich nach hinten
- 4x: Alle Laserlinien aus
- Bei aktivierten Laserlinien kann durch langes Drücken der Taste (ca. 4 Sek.) in den Handempfänger-Modus gewechselt werden.

Lieferumfang


- Fliesenleger-Laser PNTL45
- 3x AA-Batterien
- Zieltafel
- Optional: Handempfänger mit Halterung und Batterien
- Schutztasche
- Bedienungsanleitung und Kurzanleitung




90° Linien



45° und 90° Linien



alle Laserlinien



alle Laserlinien mit Handempfänger

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© proNIVO Messgeräte Handels GmbH, 2014

JOSEF ATTENBERGER GMBH

Wasserburger Straße 7
D-84427 Sankt Wolfgang
Telefon 08085-930 510
Fax 08085-930 550

Freecall
Telefon 0800-2883623
www.attenberger.de
info@attenberger.de

Ihr autorisierter Fachhändler