

700 530 und 700 532

Beschreibung:

- mit 24facher oder 32facher Vergrößerung erhältlich
- stabiles Gehäuse mit Gummiarmierung
- lichtstarkes Objektiv
- magnetgedämpfter Kompensator
- Endloser Seitenfeintrieb mit Rutschkupplung und Bedienung auf beiden Seiten
- großer Fokussierknopf
- Zielkollimator
- Teilkreis mit 400 gon
- Transportkoffer mit doppeltem Verschluss

Anwendung:

Für alle Nivellierarbeiten auf dem Bau geeignet (z.B. Galabau, Fundamente, Aushub, Straßenbau u.v.m.)

Lieferumfang:

- Optisches Nivelliergerät
- Senklot
- Schnur
- Einstelldorn
- 6-Kant-Schlüssel
- Transportkoffer
- Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Modell	700 530	700 532
Vergrößerung	24-fach	32-fach
Genauigkeit	1,6mm/45m	1,6mm/75m
Arbeitsentfernung	90 m	120 m
Objektivdurchmesser	36 mm	40 mm
Einspielgenauigkeit	+/- 0,8"	+/- 0,3"
Genauigkeit 1 km Doppelniv.	2,0 mm	1,0 mm

Fernrohr

Abbildung	aufrecht
Sichtfeld	1° 20′
Fernrohrlänge	202 mm
Multiplikationsfaktor	100
Kürzeste Zielweite	0,3 m
Additionskonstante	0

Kompensator

Kollipelisatoi	
Arbeitsbereich	+/- 15′
Magnetdämpfung	Ja
Genauigkeit der Dosenlibelle	8′/2 mm
Wasserfest	Ja
Gewicht	1,8 kg
Gewindeanschluss	5/8" x 11









JOSEF ATTENBERGER GMBH

Wasserburger Straße 9 D-84427 Sankt Wolfgang Telefon 08085-930 510 Fax 08085-930 550 Freecall Telefon 0800-2883623 www.attenberger.de info@attenberger.de

